

### De standaard in snelladen

De Autel DH480 biedt een modulair vermogen tot 480kW. Hij is opgebouwd zodat individuele componenten binnen 5 minuten kunnen worden vervangen. Dankzij zijn slimme connectie met Autel Cloud kan een storing vanop afstand worden geanalyseerd. Bijkomend maakt hij gebruik van EcoCool Airflow-technologie, die de lader optimaal koelt zonder ventilatoren. Door al deze innovaties bespaart je op de onderhoudskosten. Door de flexibele configuratie kan je kiezen voor een 8, 15 of 27-inch touchscreen en kan de lader worden uitgerust met 2 of 4 laadpunten. Het kabelbeheersysteem is standaard inbegrepen, een betaalterminal is optioneel beschikbaar.



Laadpunten:	<b>2 x CCS2 of 4 x CCS2</b>
Afmetingen (HxBxD):	<b>2150 x 782 x 782mm</b>
Scherm:	<b>8 inch, 15 inch of 27 inch</b>
Aansluitwaarde:	<b>800A</b>
Uitgangsvermogen:	<b>480kW</b>
Beveiliging:	<b>MCCB + regelbare RCD (in laadpaal)</b>
Beschermingsklasse:	<b>IP54, IK10</b>
Backoffice protocol:	<b>OCPP 1.6J of 2.0.1</b>
Connectiviteit:	<b>Dual 5G, Wi-Fi, Ethernet, WiSun</b>
Gewicht:	<b>550 kg</b>
Energiemeting:	<b>MID-meter</b>
Kabel:	<b>5m luchtgekoeld 380A (max. 500A) 5m vloeistofgekoeld 500A (max. 650A)</b>
Harmonische vervorming:	<b>≤3%</b>
Power units:	<b>12 x 40kW</b>
Gewicht power units:	<b>17kg per unit</b>
Garantie:	<b>24 maanden</b>

Deze productsheet is uitsluitend bedoeld ter informatie. Voor de meest actuele en correcte gegevens verwijzen wij u naar de handleiding van de fabrikant.



Snel onderhoud



Touchscreen



Innovatieve diagnostiek

[www.revoltzero.com](http://www.revoltzero.com)  
[info@revoltzero.com](mailto:info@revoltzero.com)