



Station de charge publique

Grâce à sa robustesse, l'ecotap Duo Wide convient parfaitement aux lieux publics. Au bas de cette station de recharge, un espace est prévu pour installer un coffret de comptage de l'opérateur de réseau et un compteur numérique. En Belgique, cette station de recharge est un véritable champion de l'appel d'offres. Dans le cadre de l'appel d'offres d'ENGIE Flandres, 5600 unités sont en cours d'installation dans toute la Flandre. À Bruxelles, 700 unités ont été installées l'année dernière dans le cadre de l'appel d'offres Charge Click 2 de Sibelga.

Points de charge:	2
Prise:	Type 2
Dimensions (HxLxP):	1400 x 360 x 240mm
Poids:	66kg
Couleur standard:	RAL9016 (blanc)
Charge connectée:	De 1 x 16A à 3 x 63A
Puissance de sortie par point de charge:	De 1 à 22kW
Protection par point de charge:	RCD 40A 30mA type B MCB 40A courbe C
Mesure de l'énergie:	MID
Protection contre l'incendie:	S'éteint à 60°C
Positionnement:	GPS
Classe de protection:	IP54, IK10
Matériau du boîtier:	Acier de 2,2mm
Protocole back office:	OCPP 1.6 Json
Technologie radio:	3G, 4G, GPRS, RFID
Cartes de paiement:	Mifare, Ntag, en iCODE
Garantie:	2 ans

Cette fiche produit est fournie à titre d'information uniquement. Pour obtenir les données les plus récentes et les plus exactes, veuillez vous référer au manuel du fabricant.



Robuste



Modulaire



Coffret de compteur

www.revoltzero.com
info@revoltzero.com